



# คู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชน

ส่วนประยุกต์เทคโนโลยีท่าเหมืองสาม สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชน

ISBN 974-9929-79-9

พิมพ์ครั้งที่ 1 : จำนวน 2,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 2 : จำนวน 2,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 3 : จำนวน 2,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 4 (พ.ย. 2548) : จำนวน 2,000 เล่ม

พิมพ์ที่ : โรงพยาบาลธาราธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2548

# คำนำ

น้ำเสียจากชุมชนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแหล่งน้ำ เมื่อถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่มีการบำบัดก่อนจะส่งผลกระทบต่อกุณภาพน้ำทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติมีคุณภาพน้ำต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการอุปโภคหรือบริโภคนอกจากการคมนาคมเท่านั้น ดังนั้นการป้องกันมลพิษที่แหล่งกำเนิดสำหรับชุมชนขนาดเล็ก ได้แก่ ที่พักอาศัย โรงเรียน วัด และตลาด โดยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายและเหมาะสม จะเป็นการช่วยลดระดับความรุนแรงของมลพิษทางน้ำ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ ด้วย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชน” เพื่อนำเสนอรูปแบบเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการได้ในท้องถิ่นและผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ต่อ นักวิชาการ ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปประยุกต์หรือใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี



(นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

# คู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชน

## ที่ปรึกษา

- นางรัชนี เอมะรุจิ
- นางสุวรรณा เตียรรถ์สุวรรณ

## คณะกรรมการ

- นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์
- นายสมชาย แตงสันต์
- นายสยามรัตน์ ศิริพันธ์โนน
- นางสาวดวงทัย ครุฑเดิศ
- นายชัชชัย โพปัญญา





	หน้า
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1.1 คำนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 คำจำกัดความของน้ำเสีย	1
1.4 ประเภทของน้ำเสีย	2
1.5 ลักษณะของน้ำเสีย	3
1.6 ปริมาณน้ำเสียและมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน	5
<b>บทที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน</b>	<b>11</b>
2.1 กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ	11
2.1.1 การดักขยะด้วยตะแกรงหรือบ่อดักขยะ	11
2.1.2 บ่อดักไขมัน	12
2.1.3 ระบบคูลซิมป์โตติดิน	12
2.2 กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยาแบบไม่ใช้อากาศ	15
2.2.1 บ่อเกรอะ	15
2.2.2 ถังกรองไร้อากาศ	15
2.3 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชน	16
2.3.1 กระบวนการบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย	16
2.3.2 กระบวนการบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงเรียน	16

2.3.3 กระบวนการนำบัดน้ำเสียสำหรับวัด	17
2.3.4 กระบวนการนำบัดน้ำเสียสำหรับตลาด	17
2.4 ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบนำบัดน้ำเสีย	18
2.5 ขั้นตอนการก่อสร้างระบบนำบัดน้ำเสียแบบถังกรองเรืออากาศ	19
<b>บทที่ 3 การใช้งานและการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>24</b>
3.1 บ่อดักไขมัน, บ่อดักขยะ	24
3.2 บ่อกรอง	26
3.3 ถังกรองเรืออากาศ	26
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	<b>35</b>

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 คำนำ

ปัญหาน้ำเสียบวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยคุณภาพน้ำของแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง น้ำมีความสกปรกมากขึ้น มีขยะ漂浮 บางแห่งมีกลิ่นเหม็น มีสีดำ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลที่เกิดจากการทิ้งสิ่งสกปรกลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ชัดเจนว่า น้ำเสียจากชุมชนเป็นสาเหตุสำคัญของการเน่าเสียและทำความเสื่อมโทรมให้แก่แหล่งน้ำทำให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากน้ำที่ไม่สะอาดมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย เพื่อเป็นจุดเริ่มในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเสีย ชุมชนที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยให้มีการควบคุมดูแลให้ดีขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น คู่มือฯ เล่มนี้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจต่อไป

### 1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชนและปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้น

### 1.3 คำจำกัดความของน้ำเสีย

น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ตามกิจกรรมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จากวัตถุดินและผลิตผลที่เกิดขึ้น เช่นในอุตสาหกรรมอาหารจะเกิดน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ปริมาณสูง อุตสาหกรรมชุบโลหะเกิดน้ำเสียที่มีโลหะหนักต่างๆ เป็นต้น



## 1.4 ประเภทของน้ำเสีย

1.4.1 น้ำเสียชุมชน (*Domestic Wastewater*) ได้แก่น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนที่อาศัยในชุมชน เช่น น้ำเสียจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย ร้านค้า ตลาด โรงพยาบาล โรงเรียน สำนักงาน เป็นต้น น้ำเสียชุมชนนี้ส่วนมากจะมีสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

1.4.2 น้ำเสียอุตสาหกรรม (*Industrial Wastewater*) ได้แก่น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น น้ำเสียจากการวนการผลิต การล้างวัตถุดิบ การล้างเครื่องจักร หรือการทำความสะอาดโรงงาน เป็นต้น น้ำเสียจากอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจการ วัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการผลิต ระบบควบคุมและบำรุงรักษา แต่อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า น้ำเสียอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีสิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ในรูปของสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เช่น สารอินทรีย์เคมี สารเคมี โลหะหนัง เป็นต้น

1.4.3 น้ำเสียเกษตรกรรม (*Agricultural Wastewater*) ได้แก่น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ทางการเกษตร ซึ่งรวมทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ น้ำเสียประเภทนี้มีสิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ทั้งในรูปของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้น้ำ การใช้ปุ๋ย และสารเคมีต่างๆ ถ้าหากเป็นน้ำเสียจากพื้นที่เพาะปลูก จะพบสารอาหารจำพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสารพิษต่างๆ ในปริมาณสูง แต่ถ้าเป็นน้ำเสียจากกิจการเลี้ยงสัตว์ จะพบสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เป็นส่วนมาก



## 1.5 ลักษณะของน้ำเสีย

น้ำเสียมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

1. สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์บอโนไซเดต โปรดีน ไบมัน เช่น เศษข้าว กว่าyleเตี้ยง น้ำแข็ง เศษใบ落ち พืชผัก จิ๊บเนื้อ ฯลฯ ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ทำให้ระดับออกซิเจนละลายน้ำหรือดีโอ (DO, Dissolved Oxygen) ในแหล่งน้ำลดลงจนเกิดสภาพเน่าเหม็นได้ ปริมาณของสารอินทรีย์ในน้ำนิยมวัดด้วยค่า บีโอดี (BOD, Biochemical Oxygen Demand) ซึ่งเมื่อค่าบีโอดีในน้ำสูง แสดงว่าสารอินทรีย์ปะปนอยู่มากก่อให้เกิดการเน่าเหม็นได้ง่าย

2. สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ ที่อาจไม่ทำให้เกิดน้ำเน่าเหม็น แต่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดสภาพน้ำปนเปื้อน หรือเป็นอุปสรรคในการกระบวนการผลิตน้ำประปา ได้แก่ คลอไรด์ ในโตรเจน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ ฯลฯ

3. โลหะหนักและสารพิษอื่นๆ อาจอยู่ในรูปของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ และสามารถสะสมอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ปลา หอย เม็ดหอย หอยดอง ปู กุ้ง ฯลฯ สารเหล่านี้จะถูก取りจากอาหาร เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ปกติจะอยู่ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชที่ป่วนมากับน้ำทึบจากการเกษตร สำหรับในเขตชุมชนอาจมีสารพิษนี้มาจากการอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เช่น ร้านชุบโลหะ อุปกรณ์อุตสาหกรรม หรือจากการใช้ยาฆ่าแมลงและสีบางประเภท ฯลฯ ในบ้าน

4. น้ำมันและสารลอยน้ำต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง และกีดขวางการกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ำ นอกจากนั้นยังทำให้เกิดสภาพไม่น่าดู และอาจเกิดอันตรายจากอัคคีภัยได้ด้วย

5. ความร้อน ทำให้เกิดแบ่งชั้น (stratification) ของ浪น้ำ เร่งปฏิกิริยาการใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์ และลดระดับของการละลายของออกซิเจนในน้ำ ทำให้เกิดสภาพเน่าเหม็นได้ง่าย อุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสม ควรอยู่ประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส

6. ของแข็ง (*Solids*) ประกอบด้วยของแข็งแขวนลอย (*Suspended Solids*), ตะกอนหนัก (*Settleable Solids*) และของแข็งละลาย (*Dissolved Solids*) ซึ่งเมื่อจมตัวสู่กันล้ำน้ำ หากเป็นสารอินทรีย์จะทำให้เกิดสภาพไร้อกซิเจนที่ห้องน้ำ แต่หากเป็นสารอนินทรีย์จะทำให้เหล่งน้ำดีนั่นเป็น มีความชุ่นสูง มีผลกระทบต่อการดำเนินชีพของสัตว์น้ำ และการนำน้ำไปใช้ประโยชน์

7. สีและความชุ่น มักเกิดจากอุดสาหกรรมประเภทสิ่งทอ กระดาษ พอกหนัง และโรงฆ่าสัตว์ สีและความชุ่นจะขัดขวางกระบวนการสังเคราะห์แสงในลำน้ำ

8. กรดและด่าง วัดโดยค่าพีเอช (pH) ค่าพีเอชมากกว่า 7 หมายถึง น้ำมีสมบัติเป็นด่าง ค่าพีเอชน้อยกว่า 7 หมายถึง น้ำมีสมบัติเป็นกรด น้ำสะอาดปกติมีค่าพีเอชเท่ากับ 7 ค่าพีเอชนี้ผลต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต ในน้ำและการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ ค่าพีเอชของน้ำทึ้งที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 5 ถึง 9

9. สารก่อให้เกิดฟอง/สารซักฟอก ได้แก่ ผงซักฟอก สนุ่ฟองจะกิดกันการกระจายของออกซิเจนในอากาศสู่น้ำ และเป็นอันตรายต่อปลา

10. จุลินทรีย์ (*microorganism*) น้ำเสียจากชุมชนหรือจากโรงงาน หนัง โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงงานอาหารกระป๋องจะมีจุลินทรีย์เป็นจำนวนมาก จุลินทรีย์เหล่านี้ใช้ออกซิเจนในการดำเนินชีพทำให้สามารถลดระดับของดีโอในน้ำในระยะเวลาสั้นได้ ทำให้เกิดสภาพเน่าเหม็น จุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชน เช่น จุลินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงพยาบาล

11. สารกัมมันตรังสี อาจมาจากโรงงานยาบาล หรือองค์การของรัฐบาล ประเภท เป็นสารอันตรายเมื่อสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดมะเร็งได้

12. ชาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตหรือ生育ร้งของสาหร่าย (*algae bloom*) จนเกินขีดความสามารถของเหล่งน้ำนั้น ซึ่งจะลดระดับออกซิเจนในน้ำในช่วงกลางคืน และทำให้เกิดวัชพืชน้ำซึ่งเป็นปัญหาแก่การสัญจรทางน้ำและการนำน้ำไปใช้





- ในเขตเทศบาลใหญ่อาจใช้ค่าน้ำเสียรวมจากชุมชน 200 ลิตร/คน-วัน และเขตเทศบาลเล็กอาจใช้ค่า 150 ลิตร/คน-วัน โดยประมาณ
- อัตราการรั่วซึมของน้ำในดินเข้าสู่ท่อนำเสีย ควรเพื่อไว้ประมาณ 20% ของปริมาณน้ำเสีย

## ตารางแสดงปริมาณน้ำเสียจากอาคารประเภทต่าง ๆ

ลักษณะอาคาร	ลิตร/วัน-หน่วย	บีโอดี กรัม/วัน-หน่วย	หน่วย
อาคารชุด/บ้านพัก	520	48	ยูนิต
โรงแรม	1061	123	ห้อง
หอพัก	78	76	ห้อง
สถานบริการ	410	26	ห้อง
หมู่บ้านจัดสรร	179	12.6	คน
โรงพยาบาล	800	94	เตียง
โรงพยาบาล	—	0.57	ที่นั่ง
ภัตตาคาร	25	53	ตารางเมตร
คลาด	69	21	ตารางเมตร
ห้างสรรพสินค้า	4.6	0.27	ตารางเมตร
สำนักงาน	2.54	0.09	ตารางเมตร

ที่มา : (1) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน้ำทึบชุมชนในประเทศไทย, ไชยยุทธ กลินสุคนธ์ เอกสารประกอบการประชุม สภาสา 36, สมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, กทม. 2536  
 (2) น้ำเสียชุมชนและปัญหาผลกระทบทางน้ำในเขต กทม. และปริมนطاล, รังษัย พวรรณสวัสดิ์ และคณะ, สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, 2530

### 1.6.2 มาตรฐานน้ำทึบชุมชน

น้ำทึบจากอาคารประเภทต่าง ๆ ต้องผ่านการบำบัดจนมีคุณภาพ เป็นไปดังแสดงในตารางมาตรฐานน้ำทึบจากอาคารซึ่งมี 5 ประเภท คือ ก, ข, ค, ง และ จ รายละเอียดมาตรฐานแต่ละประเภท จำแนกดังตาราง



## ตารางแสดงประเภทมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคาร

พารามิเตอร์ (หน่วย มก./ล.)	ประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง				
	ก	ข	ค	ง	จ
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	5-9	5-9	5-9	5-9	5-9
2. บีโอดี (BOD)	> 20	> 30	> 40	> 50	> 200
3. ปริมาณของแข็ง (Solids)	> 30	> 40	> 50	> 50	> 60
3.1 ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)					
3.2 ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)	> 0.5	> 0.5	> 0.5	> 0.5	-
3.3 สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	> 500	> 500	> 500	> 500	-
4. ชัลไฟฟ์ (Sulfide)	> 1.0	> 1.0	> 3.0	> 4.0	-
5. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ที เค เอ็น (TKN)	> 35	> 35	> 40	> 40	-
6. น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	> 20	> 20	> 20	> 20	> 100



## ตารางแสดงประเภทอาคารตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร

ประเภทอาคาร	ขนาดของอาคาร	มาตรฐาน
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วย อาคารชุด	ตั่งแต่ 100 ห้องนอน ลงมา ตั่งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน ตั่งแต่ 500 ห้องนอน หรือเกินกว่า	ก ข ก
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม	ตั่งแต่ 60 ห้องนอนลงมา ตั่งแต่ 60 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 200 ห้องนอน ตั่งแต่ 200 ห้องนอน หรือเกินกว่า	ก ข ก
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก	ตั่งแต่ 10 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 50 ห้องนอน ตั่งแต่ 50 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 250 ห้องนอน ตั่งแต่ 250 ห้องนอน หรือเกินกว่า	ง ก ข
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วย สถานบริการ	ตั่งแต่ 1,000 แต่ไม่ถึง 5,000 ตร.ม. ตั่งแต่ 5,000 ตร.ม. หรือเกินกว่า	ก ข
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาลหรือสถานพยาบาล ของทางราชการ	ตั่งแต่ 10 แต่ไม่ถึง 30 เตียง ตั่งแต่ 30 เตียง หรือเกินกว่า	ข ก
อาคารโรงเรียนรายภูร์ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนของทางราชการ และอาคารสถานบันอุดมศึกษา ของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย สถาบันศึกษาของเอกชนและ สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ	ตั่งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. ตั่งแต่ 25,000 ตร.ม. หรือเกินกว่า	ข ก



ประเภทอาคาร	ขนาดของอาคาร	มาตรฐาน
อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศ หรือของเอกชน	ตั้งแต่ 5,000 แฉลี่ไม่ถึง 10,000 ตร.ม. ตั้งแต่ 10,000 แฉลี่ไม่ถึง 55,000 ตร.ม. ตั้งแต่ 55,000 ตร.ม. หรือเกินกว่า	ค ข ก
อาคารของศูนย์การค้าหรือ ห้างสรรพสินค้า	ตั้งแต่ 5,000 แฉลี่ไม่ถึง 25,000 ตร.ม. ตั้งแต่ 25,000 หรือเกินกว่า	ข ก
ตลาดตามกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข	ตั้งแต่ 500 แฉลี่ไม่ถึง 1,000 ตร.ม. ตั้งแต่ 1,000 แฉลี่ไม่ถึง 1,500 ตร.ม. ตั้งแต่ 1,500 แฉลี่ไม่ถึง 2,500 ตร.ม. ตั้งแต่ 2,500 ตร.ม. หรือเกินกว่า	ง ค ข ก
กัดดาหารหรือร้านอาหาร	ต่ำกว่า 100 ตร.ม. ตั้งแต่ 100 แฉลี่ไม่ถึง 250 ตร.ม. ตั้งแต่ 250 แฉลี่ไม่ถึง 500 ตร.ม. ตั้งแต่ 500 แฉลี่ไม่ถึง 2,500 ตร.ม. ตั้งแต่ 2,500 ตร.ม. หรือเกินกว่า	จ ง ค ข ก

ที่มา : มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดอุดuctตามความมาตรฐาน ๕๕ พระราชบัญญัติ  
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

## บทที่ 2

# ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

กระบวนการบำบัดน้ำเสียขึ้นอยู่กับลักษณะของน้ำเสียแต่ละชนิด สำหรับกระบวนการที่ใช้บำบัดน้ำเสียชุมชนดังจะกล่าวต่อไปนี้ เป็นกระบวนการที่ใช้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบำรุงรักษาต่ำ และง่ายต่อการควบคุมดูแล ซึ่งจะติดตั้งสำหรับบำบัดน้ำเสียจากบ้านพักอาศัย โรงเรียน วัด และตลาด โดยปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสียให้ดีขึ้น สามารถแบ่งได้ดังนี้

ก. กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ (*Physical Treatment Process*) ได้แก่

1. การดักขยะด้วยตะแกรงหรือบ่อดักขยะ (*Screening*)
2. บ่อดักไขมัน (*Grease Trap*)
3. หลุมซึม (*Seepage Pit*) หรือระบบซึมหรือลานซึม (*Trenches or Beds*)

ก. กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ (*Biological Treatment Process*) แบบไม่ใช้อากาศ (*Anaerobic Process*) ได้แก่บ่อเกรอะ (*Septic Tank*) ถังกรองไร้อากาศ (*Anaerobic Filter Tank*)

### **2.1 กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ (Physical Treatment Process)**

#### **2.1.1 การดักขยะด้วยตะแกรงหรือบ่อดักขยะ (*Screening*)**

เพื่อกำจัดขยะหรือสิ่งที่เป็นของแข็ง (*solids*) ที่อาจปะปนมา กับน้ำเสีย ได้แก่ เศษอาหาร เศษหิน ใบไม้ กระดาษ โดยใช้ตะแกรงดักขยะ



ปิดขวางทางเดินของน้ำ หรือตະแกรงดักเศษอาหารในกรณีที่เป็นอ่างล้างจาน ก่อนเข้าสู่บ่อคักไขมันก็ได้

### 2.1.2 บ่อคักไขมัน (*Grease Trap*)

เป็นบ่อสำหรับช่วยแยกไขมันออกจากน้ำเสียจากบ้านพักอาศัย จากการวิ่งของกัตตาการร้านจำหน่ายอาหาร ก่อนที่จะทำการบำบัดหรือกำจัดต่อไป จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของไขมันในระบบบำบัด โดยเฉพาะการอุดตันของท่อระบายน้ำเสียและในบ่อกรอง

### 2.1.3 ระบบดูดซึมใต้ดิน (*Subsurface Soil Adsorption System*)

2.1.3.1 บ่อซึม เป็นบ่อที่สร้างด้วยวงขอบซึมเนต์ฟังลีกใต้ดิน แต่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน น้ำทึ้งจากบ่อกรองหรือระบบบำบัดอื่น ๆ จะไหลเข้าสู่บ่อซึมแล้วซึมน้ำตามรูฐานะหรือรอยต่อระหว่างขอบซึมเนต์สู่ดินรอบด้าน นิยมใช้กับครัวเรือน หรืออาคารขนาดเล็ก ซึ่งมีพื้นที่ระบายน้ำไม่มากนัก

บริเวณสร้างบ่อซึมนั้นถ้าดินรับการซึมน้ำไม่ดี อาจทำให้น้ำเอ่อล้นขึ้นผิดนิ่มได้ หรือหากภายในดินน้ำเกิดการอุดตันก็จะทำให้น้ำเอ่อล้นขึ้นสู่ผิดนิ่ม เช่นกัน ดังนั้นอยุ่การใช้งานของหลุมซึม จึงนานประมาณ 6-10 ปี อย่างไรก็ตาม หลุมซึมนี้อาจทำลายๆ หลุมห่างจากกัน แล้วต่อท่อส่วนบนเข้าหากัน ระยะห่างของหลุมซึมแต่ละหลุมต้องห่างไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมซึมนั้น

การสร้างบ่อซึมจำเป็นต้องทำการทดสอบอัตราการซึมน้ำของดิน (Percolation Test) ก่อน เพื่อถูกว่าดินซึมน้ำได้ดีหรือไม่ โดยการขุดหลุมทดสอบแล้วใส่น้ำเพื่อวัดระดับน้ำในหลุมที่ลดลงไปต่อระยะเวลา หากพบว่ามีอัตราการซึมน้ำของดินนานกว่า 30 นาที/นิ้ว แสดงว่าดินบริเวณนั้นไม่เหมาะสมที่จะทำหลุมซึม ซึ่งวิธีการนี้ค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้หลักวิชาการ ดังนั้นวิธีง่ายๆ คือการดูลักษณะของเนื้อดิน การเป็นดินที่มีความร่วนซุย มีส่วนประกอบของดินเหนียวมาก ซึ่งเป็นวิธีที่便宜แต่ก็สามารถประเมินอัตราการซึมน้ำของดินได้คร่าวๆ

## ตารางแสดงลักษณะดินสัมพันธ์กับอัตราการซึมโดยประมาณ

ลักษณะดิน	อัตราการซึม นาที/นิ้ว
ดินราย	<10
ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปนดินตะกอนมีรูปรุน ดินร่วนปนดินเหนียวปนดินตะกอน	10-45
ดินเหนียว ดินร่วนปนดินตะกอนอัดแน่น ดินร่วนปนดินตะกอน ดินร่วนปนดินเหนียวปนดินตะกอน	>45

**2.1.3.2 ลานซึม** นิยมใช้ในกรณีที่น้ำทึบมีปริมาณมาก และมีพื้นที่กว้างเพียงพอ เป็นระบบลิ้นเปล่องค่าใช้จ่ายน้อย อย่างไรก็ตามความมีการทดสอบคุณสมบัติการซึมของดินเสียก่อน หลักการของลานซึมมีดังนี้

- ระบบซึมต้องฝังดินในระเบะที่ห่อซึมอยู่สูงกว่าระดับน้ำใต้ดิน
- บริเวณพื้นที่ที่จะใช้ซึมน้ำน้ำ ความมีจำนวนพื้นที่มากกว่าที่แสดงในตารางข้างล่าง

เวลาซึม (นาที)	1	2	3	4	5	10	15	20	45	60
พื้นที่ต้องการ (ม. <sup>2</sup> /คน)	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	7	9	11	15	17



### 3. วิธีการทดสอบคุณภาพดินว่าจะซึมซับได้ตามตารางข้างบนหรือไม่

- (1) ทำหลุมทดลอง 3-5 แห่ง ในบริเวณนั้นเพื่อหาค่าเฉลี่ย
- (2) หลุมทดลองควรมีขนาดกว้าง 30x30 ซม. สูง 60 ซม.
- (3) การหาค่าความสามารถในการซึมซับ ดังนี้
  - (ก) เทน้ำลีบระดับ 45 ซม. จับเวลาจนน้ำลดระดับลงเหลือ 10 ซม. เอาเวลา 2 ค่า ที่ได้มาลบกันจะได้เวลาซึมซับแล้วเท็жалงไปให้ถึงระดับ 45 ซม. เติมน้ำอีกครั้งหนึ่ง แล้วรออีก 20 นาทีจึงวัดระยะเวลาซึมที่น้ำลดลง 10 ㎜. สำหรับดินเหนียว และ 30 ㎜. สำหรับดินประเภทอื่น ๆ แล้วจึงนำไปเทียบตามตาราง
  - (ข) หลังจากการลดระดับน้ำใช้เวลาคงที่แล้ว เดิมน้ำจนถึงระดับ 45 ซม. อีกครั้งหนึ่ง แล้วรออีก 20 นาทีจึงวัดระยะเวลาซึมที่น้ำลดลง 10 ㎜. สำหรับดินเหนียว และ 30 ㎜. สำหรับดินประเภทอื่น ๆ แล้วจึงนำไปเทียบตามตาราง

4. ลานซึมจะต้องเป็นร่องขนาดกว้าง 50 ซม. สำหรับฝังห่อชี้วางบนทรายหนามี่ต่ำกว่า 15 ซม. และกลบห่อไม่น้อยกว่า 5 ซม.

5. ระยะความยาวร่องซึมแต่ละช่วง จะต้องไม่ยาวกว่า 10 เมตร และห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร

6. บริเวณดินที่ฝังห่อจะต้องมีระดับน้ำได้ดินลึกจากผิวดินเกินกว่า 1.50 เมตร และอยู่ไกลจากแหล่งน้ำสาธารณะมากกว่า 30 เมตร

**ที่มา :** คู่มือเล่มที่ 2 สำหรับผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่,  
กรมควบคุมมลพิษ, 2537.

## 2.2 กระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีววิทยาแบบไม้ใช้อากาศ (Anaerobic Process)

### 2.2.1 บ่อเกรอะ (Septic Tank)

บ่อเกรอะหรือถังเกรอะเป็นระบบบำบัดชนิดติดกับที่ นิยมใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลจากบ้านพักอาศัยและอาคาร ประกอบด้วยถังหรือบ่อฝังอยู่ในดิน ทำหน้าที่แยกของแข็งออกจากของเหลวและเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยของแข็งหรือตะกอนที่ถูกเก็บกักอยู่ในถังส่วนหนึ่งจะถูกย่อยสลาย ส่วนของแข็งที่มีน้ำหนักเบาจะลอย เรียกว่า ฝ้าไข (scum) ซึ่งประกอบไปด้วยไขมัน ระหว่างชั้นของฝ้าและชั้นของตะกอนจะเป็นชั้นน้ำใสซึ่งจะระบายนอกจากบ่อเกรอะเพื่อการบำบัดหรือกำจัดต่อไป


### 2.2.2 ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter Tank)

เป็นระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยาไม้ใช้อากาศภายในถังกรองไร้อากาศบรรจุตัวกรอง (filter media) ที่เป็นสารไม่ย่อยสลาย เช่น พลาสติก กระดาษ เป็นต้น สำหรับเป็นที่ยึดเกาะของแบคทีเรียแบบไม้ใช้อากาศ (anaerobic bacteria) และขณะเดียวกันจะช่วยกันให้ตะกอนของแบคทีเรียสมอยู่ในถังกรองอยู่ตามช่องว่างของตัวกรอง เมื่อน้ำเสียถูกสูบหรือไหลเข้าสู่ถังกรองทำให้เกิดการสัมผัสกันระหว่างสารอินทรีย์ในน้ำเสียกับแบคทีเรียที่เกาะอยู่บนตัวกรอง และที่จะสมอยู่ระหว่างช่องว่างของตัวกรองซึ่งสารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายไปเป็นก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับมีการสร้างเซลล์ใหม่ของแบคทีเรียขึ้นใหม่


## 2.3 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชน

การบำบัดน้ำเสียจะทำการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 3 แหล่ง คือ น้ำเสียจากโรงครัว ส้วม และจากการอาบน้ำหรือซักล้าง ซึ่งน้ำเสียไหลสู่ระบบต่างๆ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้


### 2.3.1 กระบวนการบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย



### 2.3.2 กระบวนการบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงาน



### 2.3.3 กระบวนการนำน้ำเสียสำหรับวัด



### 2.3.4 กระบวนการนำน้ำดื่มน้ำเสียสำหรับตลาด





## 2.4 ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

ประเภทและเลขที่แบบมาตรฐาน	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท/ชุด)
<b>1. บ่อตักขยะ</b> แบบ ต-ดข-01	4,390
<b>2. บ่อตักไขมัน</b> แบบ พ-ดม-01	1,952
แบบ พ-ดม-02	2,670
แบบ พ-ดม-03	5,340
<b>3. บ่อเกรออะ</b> แบบ พ-บก-01	4,275
แบบ พ-บก-02	6,468
แบบ พ-บก-03	13,000
<b>4. ถังกรองไวร้อากาศ</b> แบบ รร/ว-ถก-01	13,552
แบบ ต-ถก-02	33,000
<b>5. บ่อซึม</b> แบบ บซ-01 - แบบฝังดิน	3,872
- แบบฝ่าสูงเหนือดิน	4,123
<b>6. ลานซึม</b> แบบ ลซ-01	5,000

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคากำหนดในปี 2547

## 2.5 ขั้นตอนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังกรองไร้อากาศ



ผูกเหล็กพื้น  
และผนังถังกรองฯ

◀  
บุดิน-ตอกเสาเข็ม





ประกอบแบบและหล่อคอนกรีต



ไส้ตัวกล่อง (*Medias*) ในถังกรองฯ



การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบลังกรองไร้อากาศชนิดวงขอบซีเมนต์



การประสานท่อส้วมและท่อน้ำทึ้งจากอาคารไปยังระบบบำบัดฯ



## บทที่ 3

### การใช้งานและการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการใช้งานพร้อมทั้งมีแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง

#### 3.1 บ่อคักไขมัน, บ่อคักขยะ

1) กวาดเศษอาหารทึบก่อนล้างงานและภาชนะอุปกรณ์ เพื่อป้องกันขยะปะปนกับน้ำเสียที่ระบายน้ำทิ้ง

2) ควรติดตั้งถังดักไขมันไว้ใกล้กับอ่างล้างจานมากที่สุด เพื่อป้องกันการอุดตันในเส้นท่อ

3) ติดตั้งตะแกรงดักขยะและเศษผงก่อนบ่อคักไขมัน เพื่อป้องกันเศษขยะเข้าสู่บ่อคักไขมันและห้ามนำตะแกรงออก ห้ามทະลวงหรือแทงพลักเศษขยะให้หล่นตะแกรงเข้าสู่บ่อคักไขมัน

4) หมั่นโดยเศษขยะที่ดักกรองไว้ด้านหน้าตะแกรงออกเสมอ อย่างน้อยทุกวันหรือก่อนเริ่มทำความสะอาดทุกครั้ง

5) ห้ามต่อรับน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบน้ำซักเสื้อผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้าสู่บ่อคักไขมันโดยตรง

6) หมั่นตักไขมันออกจากบ่อคักไขมันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง นำไขมันที่ตักได้ใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้มิดชิดและทิ้งรวมกับขยะมูลฝอย เพื่อให้เทศบาลนำไปกำจัดต่อไป

7) หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำหลังผ่านบ่อคักไขมัน หากมีการสะสมของไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องตักไขมันในบ่อคักไขมันถึงเพิ่มขึ้นกว่าเดิม



8) การติดตั้งท่อน้ำเสีย จากอ่างล้างจานไปยังถังดักไขมัน และ<sup>จากถังดักไขมันไปยังระบบบำบัดน้ำเสีย</sup> ควรมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1 : 100



### 3.2 บ่อเกรอะ

1) ควรตักหรือดูดตะกอนออกจากบ่อเกรอะ ทั้งนี้ความสูงของชั้นตะกอนควรต่ำกว่าทางน้ำออก เพราะตะกอนอาจหลุดไปทำให้ระบบซึ่งอุดตันได้ ควรตรวจสอบความหนาชั้นตะกอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) ห้ามเทสารที่เป็นพิษต่อมุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ เช่น น้ำกรดหรือด่างเข้มข้น น้ำยาล้างห้องน้ำเข้มข้น คลอรีนเข้มข้น ฯลฯ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบ่อเกรอะลดลง และน้ำทึบไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ

3) ห้ามทิ้งสารอินทรีย์หรือสารย่อยยากลงในบ่อเกรอะ เช่น พลาสติกผ้าอนามัย ฯลฯ ซึ่งนอกจากมีผลให้ส้วมเต็มก่อนกำหนดแล้วยังอาจเกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำได้

4) ในกรณีน้ำในบ่อเกรอะเอ่อสูงและราดส้วมไม่ลง ให้ตรวจสอบรายการของบ่อซึ่ง (ถ้ามี) ว่ามีการซึ่งออกเดินทางหรือไม่ หรือตรวจสอบดูว่าระดับน้ำภายในออกสูงเกินไปหรือไม่

### 3.3 กังกรองไร้อากาศ

1) ในระยะแรกที่ปล่อยน้ำเสียเข้าถังกรอง จะยังไม่มีการนำบัดเกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่มีมุลินทรีย์ การเร่งการเกิดมุลินทรีย์ทำโดยการตักเอาสลัดจ์หรือปี้เล่นจากบ่อเกรอะหรือห้องร่องร่องหรือก้นท่อระบายน้ำของเทศบาล ซึ่งมีมุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อาหารมาใส่ในถังกรองประมาณ 2-3 ปีบ

2) น้ำที่เข้าถังกรองจะต้องเป็นน้ำที่ไม่มีขยะหรือก้อนไขมัน漂浮 เพราะจะทำให้ตัวกลางอุดตันเร็ว วิธีแก้ไขการอุดตัน คือ นำตัวกลางออกมาล้างทำความสะอาด

3) ถ้าพบว่าน้ำที่ไหลออกมีอัตราเร็วกว่าปกติและมีตะกอนติดออกมากด้วย อาจเกิดก้าชภายในถังสะสมและดันทะลุตัวกลางขึ้นมาเป็นช่อง ต้องแก้ไขด้วยการฉีดน้ำล้างตัวกลาง เช่นเดียวกับข้อ 2

























# ເອກສາຣວ້າງອົງ

1. ຄວບຄຸມມລພິຍ ກຣມ ອູ່ມືອເລີ່ມທີ 1 ສໍາຫັນເຈົ້າຂອງອາຄາຣ / ກັດຕາຄາຣ ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຕິດຕັ້ງຮະບນນຳນັ້ນເສີຍແບນຕິດກັນທີ, ເຮືອນແກ້ວກາຣພິນພໍ 2537.
2. ຄວບຄຸມມລພິຍ ກຣມ ອູ່ມືອເລີ່ມທີ 2 ສໍາຫັນຜູ້ອົກແບນແລະຜູ້ຜລິຕະບນນຳນັ້ນເສີຍແບນຕິດກັນທີ, ເຮືອນແກ້ວກາຣພິນພໍ 2537.
3. ຊົງໝັ້ນ ພຣະນະສວັສດີ ແລະຄະນະ ນ້ຳເສີຍຊຸມໜ້ນ ແລະປໍ່າລຸ່າກາວະຖານ້າໃນເຂົຕ ກກມ. ແລະປົມຄະຫຼາດ ຮາຍງານກາຮືກຂາເສັນອຕ່ອຄະະກຽມກາຮືສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງໜາຕີ ກະທຽວວິທະຍາສາສຕຣເທໂຄໂນໂລຢີແລກກາພລັງງານ 2530.
4. Environmental Engineering Section, “**Development of Appropriate and Economic Treatment System for Hospital Wastewater**” 1989.
5. MANN, H.T., WILLIAMSON, D., “**Water Treatment and Sanitation Intermediate Technology Publication Ltd.**” 1973.
6. POLPRASERT, C., Rajput, V.S., DONALDSON, D., and VIRARAGHAVAN, T, “**Septic tank and Septic Systems. Environmental Sanitation Review**”, ENSIC, AIT NO 7/8 1982.